

KLENOIL 7840

KLEIN 

MARINA
MARINE



Aplicación y Propiedades

Tubo construido sobre mandril, resistente a la llama y autoextinguible. Destinado al suministro de carburantes en embarcaciones. Cumple las especificaciones de ISO 7840. Certificado IMCI.

Composición

Tubo interior: Caucho NBR negro liso.

Refuerzo: Hilo textil de alta tenacidad. Espiral de acero.

Cubierta exterior: Caucho CR autoextinguible y resistente a la llama.

Gama de temperatura: De -20° a 80° C.

Application and Properties

Fire resistant and self extinguish mandrel built hose for conveying diesel and petrol in small crafts. Meets ISO 7840 standard. Certification IMCI.

Construction

Tube: Black NBR rubber.

Reinforcement: High tensile synthetic textile yarns. Steel helix wire.

Cover: Black CR rubber, fire resistant and self extinguishing. Wrapped finish.

Temperature range: From -20° to 80° C.



Diámetro Interior
Internal Diameter



Diámetro Exterior
External Diameter



Presión de Trabajo
Working Pressure



Presión de Rotura
Bursting Pressure



Peso
Weight



Radio de Curvatura
Bending Radius

mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m	mm
25	1	37	1 7/16	10	150	30	450	0,94	145
32	1 1/4	44	1 3/4	10	150	30	450	1,18	200
38	1 1/2	50	2	10	150	30	450	1,34	250
50	2	62	2 7/16	10	150	30	450	1,93	320
63	2 1/2	75	3	10	150	30	450	2,54	450