



## Aplicación y Propiedades

Tubo construido sobre mandril para conexiones de los sanitarios en embarcaciones.

### Composición

**Tubo interior:** Caucho EPDM negro liso.

**Refuerzo:** Hilo textil de alta tenacidad. Espiral de acero.

**Cubierta exterior:** Caucho EPDM blanco liso.

**Gama de temperatura:** De -30° a 80° C.

## Application and Properties

Mandrel built hose for sanitary installations in small boats.

### Construction

**Tube:** Black EPDM rubber.

**Reinforcement:** High tensile synthetic textile yarns. Steel helix wire.

**Cover:** White smooth EPDM rubber. Wrapped finish.

**Temperature range:** From -30° to 80°C.



Diámetro Interior  
Internal Diameter



Diámetro Exterior  
External Diameter



Presión de Trabajo  
Working Pressure



Presión de Rotura  
Bursting Pressure



Peso  
Weight



Radio de Curvatura  
Bending Radius

mm		"		bar		psi		kg/m	mm
19	3/4	30	1 3/16	10	150	30	450	0,7	120
25	1	35	1 3/8	10	150	30	450	0,95	165
32	1 1/4	42	1 11/16	10	150	30	450	1,1	205
38	1 1/2	48	1 7/8	10	150	30	450	1,3	240