

Aplicación y Propiedades

Manguera para pinturas con base alcohol, ésteres o cetonas y productos químicos no agresivos.

Composición

Tubo interior: Caucho EPDM negro liso, antiestático (R<10M Ω/m)

Refuerzo: Hilo sintético de alta tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho EPDM verde liso.

Gama de temperatura: De -30° a 100° C.

Application and Properties

Long length hose to be used with alcohol based paints, ketones, esters and many non aggressive chemical products.






Construction

Tube: Black conductive EPDM rubber (R<10M Ω/m).

Reinforcement: High strength synthetic textile yarn.

Cover: Smooth green EPDM.

Temperature range: From -30° to 100° C.

 Diámetro Interior Internal Diameter		 Diámetro Exterior External Diameter		 Presión de Trabajo Working Pressure		 Presión de Rotura Bursting Pressure		 Peso Weight
mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m
6	1/4	12.6	1/2	20	300	60	900	0,14
8	5/16	15	19/32	20	300	60	900	0,17
9	3/8	16	5/8	20	300	60	900	0,18
10	3/8	17	5/8	20	300	60	900	0,23
13	1/2	21	27/32	20	300	60	900	0,29
16	5/8	24	15/16	20	300	60	900	0,34
19	3/4	28	1 1/8	20	300	60	900	0,44
20	3/4	29	1 1/8	20	300	60	900	0,46
25	1	35	1 3/8	20	300	60	900	0,59